

Link do produktu: <https://www.wallandfloor.pl/listwa-przypodlogowa-lpc-18-244-cm-x-12-mm-x-107-mm-p-25.html>



Listwa przypodłogowa LPC-18 / 244 cm x 12 mm x 107 mm

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LPC-18
Kod producenta	LPC-18
Producent	Creativa by Cezar
wysokość [cm]	10.7
szerokość [cm]	1.2

Opis produktu

Listwa przypodłogowa LPC-18 / 244 cm x 12 mm x 107 mm

Wymiary listwy:

12 x 107 mm

Długość listwy:

244 cm

Materiał: Polistyren utwardzony**Powłoka:** przygotowana pod malowanie**Gatunek: I**

Podana cena dotyczy 1 sztuki listwy o długości 244 cm

Listwy przypodłogowe Creativa by Cezar stosuje się i montuje w celach dekoracyjnych lub dla zamaskowania szczelin dylatacyjnych powstałych na styku ściany i podłogi. Stosuje się je również w celu zamaskowania łączeń wszelkich płaszczyzn wykonanych z różnych materiałów o różnej strukturze. Listwy przypodłogowe Creativa by Cezar, sprawdzają się również do maskowania przewodów, które można układać na ścianie pod listwą. Listwy Creativa by Cezar, można wielokrotnie malować razem ze ścianami czy podłogami. Sprzedawane przez Naszą Firmę Listwy przypodłogowe Creativa by Cezar, wykonane są z wytrzymałego polimeru, dzięki czemu są odporne na uderzenia a jednocześnie bardzo lekkie, wodoodporne, łatwe w montażu i bezproblemowe w eksploatacji.

Listwy przypodłogowe Creativa by Cezar dzięki różnorodności swojego stylu i formy podkreślą wyjątkowy charakter każdego pomieszczenia.

MONTAŻ SZTUKATERII:

W celu obliczenia potrzebnej ilości listew, należy zmierzyć pomieszczenie po obwodzie, dodając 10% na straty powstałe przy przycinaniu i dopasowywaniu narożników, pamiętając jednak, że tolerancja długości wynosi 5mm.

Dla wysokiej estetyki, nie zalecamy łączenia odcinków krótszych niż 50 cm. Przy tak krótkich odcinakach bardzo trudno jest utrzymać jednolitą linię listew. Mogą wtedy powstawać widoczne załamania linii.

Do montażu należy użyć kleju [C300](#), który służy również do wypełniania szczelin.

Duże listwy (o przekroju powyżej 10 cm) oraz listwy przypodłogowe, należy skutecznie połączyć klejem [C310](#)

Cięcie listew należy wykonywać piłą z drobnymi zębami, zachowując podczas montażu 1-2 mm dylatacje pomiędzy kolejnymi odcinkami.

UWAGA:

Kolejne odcinki będą pasowały do siebie tylko w przypadku zachowania symetrycznych kątów nachylenia płaszczyzn cięcia.

Przykładowo:

- dla narożnika 90° jeden koniec listwy przecinamy po kątem 45° w lewo a drugi 45° w prawo

- dla narożnika o rozwartości 60° odpowiednie kąty cięcia wynosić będą 30°

Wartość tego kąta najlepiej wyznaczyć przy pomocy kątomierza, dzieląc jego wskazanie na pół.

Miejsca na które nakładany będzie klej muszą być suche i odpylone.

Aby zapewnić trwałość połączeń, powierzchnia ściany lub sufitu musi zostać przygotowana jak do typowego malowania.

Bezwzględnie należy usunąć warstwy starej farby klejowej, głuchy tynk, odpadającą szpachlę gipsową czy tapetę, a powierzchnie zagruntować.

Nadmiar kleju można usunąć wilgotną szmatką lub gąbką.

Po zaschnięciu klej można wyszlifować drobnym papierem ściernym.

Szczegółowe warunki używania oraz instrukcja użytkowania kleju zamieszczone są na opakowaniu.